

Građevina: Stambena zgrada
Lokacija: Ul. Bartola Kašića 18, Dubrovnik

TEHNIČKI OPIS POSTROJENJA DIZALA

Vrsta dizala:	električno - bez strojarnice, osobno		
Vrsta pogona dizala:	ELEKTRIČNO (bezreduktorski sinkroni elektromotorni pogon smješten u vrhu voznog okna)		
Norma:	EN 81-20, EN 81-50, EN 81-21		
Nosivost dizala:	975	kg	
Brzina vožnje:	1.00	m/s - frekventno regulirana	
Visina dizanja:	19.1	m	
Broj stanica:	8		
Broj ulaza:	8, s iste strane		
Vrsta upravljanja:	simplex sabirno, mikroprocesorsko		
	automatska evakuacija u najbližu stanicu kod gubitka mrežnog napajanja		
Energetska efikasnost (zelena tehnologija):	automatsko gašenje rasvjete u kabini kada se dizalo ne koristi automatski ventilator sa „stand-by“ funkcijom		
Signalizacija :	strelica smjera vožnje u kabini, matrični pokazivač u kabini, potvrda prihvata poziva i komande, svjetlosni i zvučni signal preopterećeno, panik rasvjeta u kabini zvučni signal ALARM tipkala sa "reljefnim" pismom optički pokazivač položaja kabine, smjera vožnje i aktivne funkcije pozivi izvedba nehrđajući čelik - završna obrada brušeni ostala signalizacija u kabini: signalizacija preopterećenja, aktivacija alarma, nužna/panik rasvjeta, govorna veza / telealarm		
Instalacija:	za suhi prostor		
Napon pogonskog el. motora:	3 x 400 / 220 V , 50 Hz		
Napon upravljanja:	24 V		
Vozno okno:			
	- izvedba	armirani beton	
	- širina	1600	mm
	- dubina	2580	mm
	- dubina jame	1400	mm
	- nadvišenje	3730	mm
Vrata voznog okna:			
	- vrsta	2-djelna automatska teleskopska	
	- širina	800	mm
	- visina	2000	mm
	- materijal	čelični lim	
	- završna obrada	brušeni inox	
	- vatrootpornost:	nisu izvedena kao vatrootporna	
Kabina dizala:			
	- širina	1050	mm
	- dubina	2200	mm
	- visina	2200	mm
	- izvedba	specijalna čelična konstrukcija	
	- obloge stranica	brušeni inox	
	- strop	polirani inox	
	- pod	protuklizna PVC obloga	
	- rasvjeta	LED rasvjeta	
	- nužna rasvjeta	iz nezavisnog izvora	
	- oprema	rukohvat, parapet, ogledalo, automatski ventilator, tipkala za otvaranje/zatvaranje vrata, telealarm (telefonska modemska-govorna veza za 24h kontakt sa servisnom službom ili željenim broju Naručitelja - telefonska linija u obvezi Naručitelja i kabliranje do ormara upravljanja dizala), automatsko gašenje svjetla u kabini kada se dizalo ne koristi	
Vrata kabine:			
	- vrsta	2-djelna automatska teleskopska	
	- pogon vrata	frekventno reguliran	
	- širina	800	mm
	- visina	2000	mm
	- materijal	čelični lim	
	- završna obrada	brušeni inox	
	- osiguranje:	svjetlosna zavjesa	
Smještaj strojarnice dizala:	dizalo bez strojarnice, pogonski stroj u vrhu voznog okna		
Ormar upravljanja:	ormar upravljanja pored vrata u najvišoj stanici, obloga vrata od nehrđajućeg čelika - brušeni, bez vatrootpornosti		

Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno, bez PDV-a (€)
demontaža postojećeg dizala, vertikalni i horizontalni transport demontirane opreme, odvoz i zbrinjavanje	kompl.	1.00		- EUR
proizvodnja, isporuka, ugradnja i atestiranje dizala, izrada strojarskog projekta dizala.	kompl.	1.00		- EUR
UKUPNO:				- EUR